

# Deklaracja zgodności H750

numer 02/05/750



## 1 PRODUCENT

**Terra<sup>®</sup>**

ul. Piastowska 4  
66 - 620 Gubin  
T: 68 455 62 69

www.terra-pl.eu  
info@terra-pl.eu

## 2 NAZWA WYROBU OBJĘTEGO DEKLARACJĄ

Konstrukcja kwietnikowa – wieża kwiatowa **Model H750**

## 3 SYMBOL PKWIU

25.99 POZOSTAŁE GOTOWE WYROBY METALOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

## 4 PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Wyrób przeznaczony do zastosowania w dziedzinie kształtowania krajobrazu terenów zielonych, w architekturze miejskiej, ogrodnictwie, itp.

## 5 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- A** Świadectwo odbioru 3.1.B nr **4986/2005** wg PN-EN 10204 + A1
- B** Świadectwo odbioru 3.1.B nr **282900/2004** wg PN-EN 10204
- C** Atest hutniczy 2.2 nr **QD-181-QI-DKJ-1-2** wg PN-EN 10204/DIN 50049
- D** Świadectwo odbioru PN-EN 10204/3.1.B nr **7978/K/2004**
- E** **EN ISO 1461** „Ochrona przed korozją. Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową ( cynkowanie jednostkowe ) - wymogi i badania.”
- F** **PN-87/H-04605** „Ochrona przed korozją. Określenie grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi.”
- G** **PN-86/H-04623** „Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych.”

## 6 PARAMETRY TECHNICZNE ▼

|                             |        |                    |                            |                |
|-----------------------------|--------|--------------------|----------------------------|----------------|
| ilość poziomów              |        | <b>3</b>           | Misa dolna z nogami        | <b>1 szt.</b>  |
| kubatura                    |        | <b>373 litrów</b>  | Pierścienie                | <b>2 szt.</b>  |
| wysokość całkowita          |        | <b>740 mm</b>      | Śruba 10x50                | <b>10 szt.</b> |
| średnica podstawy           |        | <b>1200 mm</b>     | Śruba 10x90                | <b>4 szt.</b>  |
| średnica pierścieni ( mm )  |        | 700                | Maszt                      | <b>1 szt.</b>  |
| grubość blachy              | 1,5 mm | 900                | Przęsto                    | <b>4 szt.</b>  |
| grubość blachy ( podstawa ) | 3 mm   | 1100               | Płaskownik zabezpieczający | <b>2 szt.</b>  |
| waga                        |        | <b>58 kg</b>       | Uszczelka                  | <b>10m</b>     |
| gwarancja                   |        | <b>36 miesięcy</b> | Klej do uszczelki          | <b>1 szt.</b>  |



Deklarujemy pełną odpowiedzialnością, że niniejszy wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej oraz dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Copyright © 2012 Terra. All rights reserved.

