

# Deklaracja zgodności W600

numer 02/05/600



## 1 PRODUCENT

**Terra®**

ul. Wrocławska 17b  
65-427 Zielona Góra  
T: 68 455 62 69

www.terra-pl.eu  
info@terra-pl.eu

## 2 NAZWA WYROBU OBJĘTEGO DEKLARACJĄ

Konstrukcja kwietnikowa – kaskada wisząca **Model W600**

## 3 SYMBOL PKWIU

25.99 POZOSTAŁE GOTOWE WYROBY METALOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

## 4 PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Wyrób przeznaczony do zastosowania w dziedzinie kształtowania krajobrazu terenów zielonych, w architekturze miejskiej, ogrodnictwie, itp.

## 5 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- A** Świadectwo odbioru 3.1.B nr **4986/2005** wg PN-EN 10204 + A1
- B** Świadectwo odbioru 3.1.B nr **282900/2004** wg PN-EN 10204
- C** Atest hutniczy 2.2 nr **QD-181-QI-DKJ-1-2** wg PN-EN 10204/DIN 50049
- D** Świadectwo odbioru PN-EN 10204/3.1.B nr **7978/K/2004**
- E** **EN ISO 1461** „Ochrona przed korozją. Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową ( cynkowanie jednostkowe ) - wymogi i badania.”
- F** **PN-87/H-04605** „Ochrona przed korozją. Określenie grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi.”
- G** **PN-86/H-04623** „Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych.”

## 6 PARAMETRY TECHNICZNE ▼

|                             |                    |     |  |                                           |                                  |                                            |        |
|-----------------------------|--------------------|-----|--|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| ilość poziomów              | <b>3</b>           |     |  | <b>A</b> W600 ( do 59 mm )                | <b>B</b> W600 ( 60 - 89 mm )     |                                            |        |
| kubatura                    | <b>60 litrów</b>   |     |  | <b>Mocowanie górne</b>                    |                                  |                                            |        |
| wysokość całkowita          | <b>550 mm</b>      |     |  | <b>Uszczelka</b>                          | 5 m                              | <b>Uszczelka</b>                           | 5 m    |
| średnica podstawy           | <b>600 mm</b>      |     |  | <b>Mocowanie</b>                          | 1 kpl.                           | <b>Mocowanie</b>                           | 1 kpl. |
|                             |                    |     |  | <b>Klej do uszczelki</b>                  | 1 szt.                           | <b>Klej do uszczelki</b>                   | 1 szt. |
|                             |                    |     |  | <b>Śruba 10x40</b>                        | 1 szt.                           | <b>Śruba 10x50</b>                         | 2 szt. |
| średnica pierścieni ( mm )  | 400                |     |  | <b>C</b> W600 ( 90 - 120 mm )             | <b>D</b> W600 ( powyżej 120 mm ) |                                            |        |
| grubość blachy              | 1,5 mm             | 500 |  | <b>Mocowanie dolne</b>                    |                                  |                                            |        |
| grubość blachy ( podstawa ) | 3 mm               | 600 |  | <b>Uszczelka</b>                          | 5 m                              | <b>Uszczelka</b>                           | 5 m    |
|                             |                    |     |  | <b>Mocowanie</b>                          | 1 kpl.                           | <b>Mocowanie</b>                           | 1 kpl. |
|                             |                    |     |  | <b>Klej do uszczelki</b>                  | 1 szt.                           | <b>Klej do uszczelki</b>                   | 1 szt. |
|                             |                    |     |  | <b>Śruba 10x90</b>                        | 2 szt.                           | <b>Śruba 10x120</b>                        | 2 szt. |
|                             |                    |     |  | <b>Śruba 8x70</b><br>( górna ściągająca ) | 2 szt.                           | <b>Śruba 8x120</b><br>( górna ściągająca ) | 2 szt. |
| waga                        | <b>17 kg</b>       |     |  |                                           |                                  |                                            |        |
| gwarancja                   | <b>36 miesięcy</b> |     |  |                                           |                                  |                                            |        |



Deklarujemy pełną odpowiedzialnością, że niniejszy wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej oraz dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Copyright © 2012 Terra. All rights reserved.

