


H2000

konstrukcja stojąca

informacje
techniczne
(mm)

A widok z boku



UWAŻAJ NA PODRÓBKI !

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.



wyprodukowane w Polsce



gwarancja 24 miesiące

ilość poziomów	9
kubatura	1168 litrów
wysokość całkowita	1990 mm
średnica podstawy	1200 mm

waga przed obsadzeniem	124 kg
waga po obsadzeniu	600 - 1150 kg
szacunkowa ilość sadzonek	110 - 130 sztuk
gwarancja	24 miesiące

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

kolory
(DUPLEX)

System DUPLEX

Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

metoda
produkcji

- pierścienie cięte laserowo
- pierścienie spawane w technologii MAG/TIG
- wszystkie elementy cynkowane ogniowo
- pierścienie malowane proszkowo (system DUPLEX)

bezpieczeństwo

- gumowe uszczelki na każdym pierścieniu
- brak ostrych krawędzi
- duża waga i stabilność
- duża odporność na akty wandalizmu
- możliwość przymocowania do podłoża




H2000


konstrukcja stojąca

transport
(mm)

A widok z boku



B widok z przodu




 ZESTAW PAKOWANY W KARTON


MAKSYMALNIE **4** ZESTAWÓW NA PALECIE EURO

zawartość zestawu

Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 50x50 mm)	1 szt.
Pierścienie	8 szt.	Maszty (profil 60x60 mm)	1 szt.
Śruba 10x50	18 szt.	Przęsło górne	4 szt.
Śruba 10x90	8 szt.	Przęsło dolne	4 szt.
Uszczelka	30 m	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Klej do uszczelki	3 szt.		

akcesoria dodatkowe

 system antykradzieżowy




A




widok z boku

B



widok z góry

 system nawadniania **TerraClick Tif**



ilość linii w systemie : 5
 rodzaj złącza / przyłącza : GEKA
 przepływ nominalny kroplozników : 2 – 3 l/h
 ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm
 ciśnienie otworzenia antykapacza : 0,4 atm
 ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm
 rodzaj węża : **nowej generacji**
 odporny na substancje chemiczne i zakwaszenie

